

Основные технические характеристики отводов прямоугольного сечения

A, мм	H, мм	S, мм	U, мм	B, мм 90												
				150	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1600	2000		
100	300	0,5	250	0,21												
				1,1												
150	350	0,5	275	0,27	0,36	0,41										
				1,3	1,7	1,61										
250	450	0,5	325	0,43	0,53	0,59	0,7	0,8								
				2	2,4	2,8	4,3	4,9								
400	600	0,7	400		0,84		1	1,17	1,3	1,56						
					5,2		6,3	7	7,7	9,1						
500	700	0,7	450		1,09		1,3	1,48	1,6	1,89	2,18					
					6,6		7,8	8,7	9,4	11,9	12,6					
600	800	0,7	500				1,6	1,78	1,94	2,26	2,58	2,98				
							9,6	10,5	11,4	13,2	14,9	24,4				
800	1000	0,7	600				2,3	2,51	2,7	3,08	3,47	3,95	4,63			
							14	14,6	15,7	17,8	20	32,2	37,6			
1000	1200	0,7	700					3,36	3,59	4,03	4,48	5,04	5,83	6,72		
								19,7	20,8	23,4	25,9	41,3	47,5	54,5		
1250	1450	1	825						4,67	5,4	5,93	6,58	7,51	8,56		
											38,3	44	48,1	53,2	60,5	68,8
1600	1800	1	1000								7,64	8,28	9,07	10,1	11,4	
														62	67	73,2

Примечание:

в числителе — площадь поверхности отвода м² ; в знаменателе — масса отвода.

